

Vorläufige technische Daten des Wiesmann GT MF 5 (Alle Angaben ohne Gewähr)

MOTORDATEN:		
V10 Frontmittelmotor mit 3-Wege Katalysator, Benzineinspritzung, Doppelrohrauspuff aus Edelstahl		
Zylinder/Ventile	Anzahl	10 / 4
Hubraum:	cm ³	4.999
Bohrung/Hub:	mm	92,0 / 75,2
Nennleistung/Nenndrehzahl:	KW / PS / min ⁻¹	373 / 507 / 7.750
Max. Drehmoment / Drehzahl:	Nm / min ⁻¹	520 / 6.100
Max. Drehzahl:	min ⁻¹	8.250
Verdichtung:	:1	12
Kraftstoffqualität/Oktanzahl:	ROZ	95-98
Kraftstoffverbrauch:	kombiniert	14,8 l/100km
	innerorts	22,7 l/100km
	außerorts	10,2 l/100km
CO ₂ -Emission	kombiniert	357 g/km
Emissionseinstufung		EU 4

MOTORSTEUERUNG:

Digitale Motor Elektronik (DME), Doppel-Vanos (Variable Nockenwellen-steuerung), vollelektronisch gesteuerte Einzeldrosselklappen, querkraft-geregelte Ölversorgung, Ionenstrom-Klopffregelung, Dreiwege-Katalysator, beheizte Lambdasonde; Aktivkohlefilter, gesteuerte Tankentlüftung, Leichtmetallmotorblock, Leichtmetallzylinderkopf, On-Board-Diagnose, zweiflutige Abgasanlage

GEWICHT/ABMESSUNGEN:		
Leergewicht:	kg	1380
Zulässiges Gesamtgewicht:	kg	1650
Achslastverteilung vorn/hinten:	%	50 / 50
Länge/Breite/Höhe:	mm	4300 / 1956 / 1170
Radstand	mm	2507
Spurweite vorn	mm	1560
Spurweite hinten	mm	1636

RAHMEN:

Aluminium Monocoque, geklebt und genietet

KAROSSERIE:

hochwertiger, glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Diffusor, Heckflügel, vergrößerte Lufteinlässe, Colorverglasung grün getönt, Verbundglasfront-scheibe, Seiten- und Heckscheibe aus Sicherheitsglas, Außenlackierung frei wählbar

GETRIEBE:		
Sequentielles 7-Gang SMG Getriebe		
Übersetzung	:1	3,99/2,65/1,81/1,39/1,16/1/0,83
		R 3,99
Hinterachsübersetzung:	:1	3,62
Differenzial:		variable Differenzialsperre

FAHRLEISTUNGEN:		
Höchstgeschwindigkeit		km/h 310
Beschleunigung 0-100 km/h	s	3,9

Leistungsgewicht	2,7 kg/PS
-------------------------	-----------

TANKINHALT:	70 Liter
--------------------	----------

FAHRWERK / RÄDER:	
Vorderradaufhängung:	Doppelquerlenker, Stabilisator
Hinterradaufhängung:	Doppelquerlenker und Längslenker, Stabilisator
Felgen vorn:	8,5J x 19, Leichtmetall RS-GT
Felgen hinten:	10,0J x 19, Leichtmetall RS-GT
Reifendimensionen:	VA 245/40 ZR 19 / HA 275/35 ZR 19
Bremsen vorn: innenbelüftet	Compoundbremse
Bremsen hinten: innenbelüftet	Compoundbremse

SICHERHEIT:

Integrierter Seitenaufprallschutz, ABS (Anti-Blockier-System), DSC (Dynamic Stability Control), Sicherheitslenksäule, in Höhe und Länge verstellbar, BMW Sicherheitssystem inkl. anerkannter elektronischer Wegfahrsperrung (EWS III), 3-Punkt-Sicherheitsgurte, hydraulische Servolenkung

AUSSTATTUNG:

Kälteanlage, Sportschalensitze, Volllederausstattung, Scheinwerfer und Zusatzscheinwerfer Xenon, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegelverstellung, Drehzahlmesser elektronisch, Tacho-meter elektronisch, Tankanzeige, Wassertemperaturanzeige, Öltemperaturanzeige, Öldruckanzeige, Analoguhr, Aluminium Schaltknäufel, Velours-teppich im Innenraum und Kofferraum, Handschuhkasten mit Beleuchtung, Innenraumbeleuchtung